



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Heattech Flushing Fluid

Промывочная жидкость для очистки загрязненных систем

ОПИСАНИЕ

Остатки жидкостей в теплообменной системе могут окисляться. Эти остатки могут увеличить окисляемость новой теплообменной жидкости и служить катализатором окисления. AIMOL Heattech Flushing Fluid вымывает остатки из системы, включая остатки Cleaning Fluid, для полного обновления системы. Так же данная жидкость помогает удалить остатки воды, твердых и инородных частиц, остаточных легких фракций, которые могли остаться от термического разложения предыдущей жидкости. Таким образом, Heattech Flushing Fluid способствует очищению и защите производственной среды, увеличивая качество теплообмена, срок жизни новой теплообменной жидкости и снижает общие расходы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Минимизирует скопившиеся остаточные жидкости
- ◆ Помогает очистить систему от остатков воды, твердых и инородных веществ
- ◆ Способствует очищению среды внутри теплообменного оборудования, что увеличивает срок службы новой жидкости
- ◆ Полностью совместима с маслами AIMOL Heat Trans, Heattech SHT и Foodline Heat Transfer
- ◆ Остатки AIMOL Heattech Flushing Fluid не влияют на свойства новой теплообменной жидкости
- ◆ Может быть нагрета до 260 °C для достижения максимальной циркуляции и текучести во время промывки

ПРИМЕЧАНИЕ

Если система крайне загрязнена, то следует использовать Heattech Flushing Fluid как дополнительный этап при очистке системы.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Heattech Flushing Fluid
Внешний вид	Светлая и прозрачная
Запах	Нет
Плотность при 20 °C, г/мл	0.84
Вязкость при 40 °C, сСт	32
Температура вспышки, °C	222
Температура текучести, °C	-9
Температура воспламенения, °C	240
Козф. Температурного расширения, %/°C	0,1011

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Heattech Flushing Fluid – очиститель не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.