



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Hydrotech HVLP BIO

Биоразлагаемое гидравлическое масло на синтетической основе

ОПИСАНИЕ

AIMOL Hydrotech HVLP BIO - высококачественная гидравлическая жидкость на основе последней технологии сочетания базового масла на основе гидрокрекинга и беззольных присадок. Использование передового пакета присадок гарантирует оптимальное качество и увеличенный срок службы масла. Высокий индекс вязкости масла обеспечивает наилучшие вязкостно-температурные характеристики с хорошими противоизносными и противозадирными свойствами для обеспечения безопасной и безотказной работы оборудования даже при самых высоких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ Особенно рекомендуется для гидравлических систем, работающих в природоохранных зонах
- ◆ Может использоваться во всех гидравлических системах, небольших редукторах и превосходно подходит для целей общей смазки
- ◆ Разработано для обеспечения безотказности работы, особенно в случаях где обычные гидравлические жидкости терпят неудачу (шлам и отложения в результате действия высоких температур)
- ◆ Рекомендуется для гидравлических систем, работающих при высоком давлении, или в оборудовании, подверженному существенному перепаду температур, когда важно сохранить вязкостно-температурные свойства под действием высоких сдвиговых напряжений.
- ◆ Благодаря высокому индексу вязкости обеспечивается низкая вязкость во время запуска оборудования и устойчивая защитная масляная пленка при высоких температурах

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Превосходная защита от износа
- ◆ Хорошие деэмульгирующие и воздухоотделительные свойства
- ◆ Хорошая антиокислительная стабильность и большой срок службы масла (более 10 000 часов в тесте на окисляемость по методу ASTM D943)
- ◆ Работает в 3 раза дольше, чем обычные гидравлические жидкости
- ◆ Превосходные антикоррозионные свойства
- ◆ Превосходные низко- и высокотемпературные свойства
- ◆ Не образует шламов и отложений благодаря отсутствию ароматических соединений
- ◆ Не содержит цинка
- ◆ Низкий коэффициент трения и до 8% меньше потребления электроэнергии по сравнению с традиционными гидравлическими жидкостями

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Hydrotech HVLP BIO - выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- ◆ Denison HF-0
- ◆ Eaton Vickers M-2950-S и I-286-S
- ◆ Bosch Rexroth
- ◆ DIN 51524 часть 3 (HVLP)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Hydrotech HVLP BIO

Биоразлагаемое гидравлическое масло на синтетической основе

Свойства	Метод измерения	15	22	36	46	68	100
Внешний вид	Визуально	Прозрачная светлая жидкость					
Плотность при 29.5°C	ASTM D1298	0.82	0.823	0.835	0.84	0.86	0.86
Вязкость кинематическая при -20°C, сСт	ASTM D445	238	495	1213	2066	-	-
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	ASTM D445	15	22	35	46	68	100
Вязкость кинематическая при 80°C, сСт	ASTM D445	5.4	7.5	10.5	12.8	-	-
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	ASTM D445	4	5.3	6.6	7.9	11	14.2
Индекс вязкости	ASTM D2270	179	188	179	182	153	145
Температура вспышки в откр.тигле, °C	ASTM D92	185	229	235	240	242	245
Температура застывания, °C	ASTM D97	-45	-45	-42	-42	-42	-42
Коррозия медной пластинки при 100°C, 3 ч, не более	ASTM D130	1a	1a	1a	1a	1a	1a
Способность предотвращать образование ржавчины	ASTM D665A & B	выдерживает					
Характеристики эмульсии, не более	ASTM D1401	20					
Кислотное число, не выше	ASTM D664	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Тест на износ FZG, ступень отказа	DIN 513542	12	12	12	12	12	12
Пенообразование после 10 мин	ASTM D892						
• Часть I		ОТС	ОТС	ОТС	ОТС	ОТС	ОТС
• Часть II		ОТС	ОТС	ОТС	ОТС	ОТС	ОТС
• Часть III		ОТС	ОТС	ОТС	ОТС	ОТС	ОТС

Тест для рыб на острую токсичность (OECD 203)

Соотношение (г/1000 г)	0	1.04
Смертность рыб в течение 24 ч, %	0	0
Смертность рыб в течение 48 ч, %	0	0
Смертность рыб в течение 72 ч, %	0	0
Смертность рыб в течение 96 ч, %	0	0

Результаты тестирования показывают, что продукт не вызывает токсического отравления рыб. Концентрация EL50 в течение 96 ч составляет 1 г/1000 г

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Hydrotech HVLP BIO - гидравлическое масло не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.