

STATOIL RUST-AWAY SPRAY

Растворитель ржавчины

ПРИМЕНЕНИЕ

Rust-aWay – эффективная смазка для замков, петель, листовых рессор, инструментов, звеньев, деталей и т.д. Также повышает защиту от коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Rust-aWay – смазка с содержанием минерального масла, графита и дисульфида молибдена.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Rust-aWay эффективно растворяет ржавчину. Отличные смазывающие и антикоррозионные свойства.

ОБЫЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	
Вытесняющий газ	-	-	ССО2
Вид	Визуальный	-	Черный
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/м³	877
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм²/сек.	8.4
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм²/сек.	2.18
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	44
Температура вспышки РМ	ASTM D 93	°C	100
Температура застывания	ASTM D 97	°C	<-60


ПРОВЕРКИ И ОДОБРЕНИЯ

Классифицировано как DIN 51517-CLP
Классифицировано как ISO-L-CKD, ISO-L-CKE и ISO-L-PAD
по ISO 6743
Проверено и одобрено по FZG A/16, 6/90 степень нагрузки >12
по DIN 51534
Фрикционные характеристики: Роликовые подшипники SKF, $\mu=0,0272$
Фильтруемость >100 по СЕТОР
Коэффициент совместимости с уплотнителями 5 - 6 % по IP 278
Отвечает требованиям по точечной микрокоррозии Flender-Himmeler GmbH.
Alfa Laval group D

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей.
После попадания на кожу тщательно промыть водой с мылом.
Правильно утилизируйте отработанное масло.
По запросу может быть предоставлен паспорт безопасности.

Компания оставляет за собой право менять характеристики продукта.



Статойл Энерджи энд Ритэйл Раша, 191011 Санкт-Петербург
тел + 7 (812) 332 74 00 факс + 7 (812) 332 74 03