



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO ТОСОЛ А-65М

Готовая к применению охлаждающая жидкость

ОПИСАНИЕ

WEGO Тосол А-65М предназначен для охлаждения двигателей внутреннего сгорания. также используется в качестве рабочей жидкости в других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах. Обеспечивает максимальный диапазон рабочих температур от -65 до +120°C. Содержит смазывающие, антипенные добавки и ингибитор коррозии. Окрашен в синий цвет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вырабатывается в соответствии с ГОСТ 28084-89
- Высокая температура кипения благодаря повышенной концентрации этиленгликоля
- Сверхнизкие температуры застывания
- Содержит ингибитор коррозии для защиты металлов
- Обладает высокой теплоемкостью
- Безопасен для пластика, резиновых изделий, лакокрасочных покрытий
- Совместим со всеми антифризами на основе этиленгликоля
- Не содержит фосфатов, аминов, нитритов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ГОСТ 28084-89
- ТУ 2422-007-62223377-2009

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Тосол А65М
Внешний вид	Прозрачная жидкость синего цвета
Плотность, г/мл	1.090
Температура начала перегонки, °C	103
Температура начала кристаллизации, °C	-65
pH	7.7
Коррозионное воздействие на металлы, г*м ² /сут • Медь • Алюминий • Латунь • Сталь • Чугун	<0.1

Меры предосторожности: не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Ядовит!

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.