



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO Гидравлик

Гидравлическое масло

ОПИСАНИЕ

WEGO Гидравлик – серия гидравлических масел, вырабатывающихся на основе минеральных масел глубокой селективной очистки с использованием высококачественного многофункционального импортного пакета присадок, улучшающего антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные, деэмульгирующие и антипенные свойства. Используются в качестве более современной альтернативы маслам серии ИГП и ИГС с более высокими деэмульгирующими свойствами и улучшенной фильтруемостью.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидросистемы импортного и отечественного промышленного оборудования, требующего применения легированных масел с улучшенной фильтруемостью и повышенным уровнем эксплуатационных свойств
- Высоконагруженные прессы, станки, формовочные машины для пластмасс, манипуляторы и т.д.
- Шестеренчатые, лопастные и аксиально-поршневые насосы высокого давления
- В дорожно-строительной, сельскохозяйственной и другой мобильной технике используется в качестве сезонного (летнего) гидравлического масла

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Многофункциональный пакет присадок придает высокие противоизносные свойства маслу, благодаря чему повышается срок службы оборудования
- Повышенная окислительная стабильность гарантирует неизменность химического состава масла в течение всего срока его работы
- Благодаря использованию деэмульгирующей присадки попадающее в масло вода может быть отсепарирована, тем самым снижается негативное ее действие на компоненты гидравлической системы
- Благодаря добавлению антипенной присадки даже в самых высокопроизводительных системах образующаяся пена разрушается, что исключает увеличение сжимаемости масла и ухудшение его смазывающей и охлаждающей способности
- Отличная защита гидравлического оборудования от коррозии
- Хорошая фильтруемость масла увеличивает срок службы фильтров и не забивает их
- Масло совместимо со всеми резинотехническими изделиями гидросистем

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO VG 32/46/68
- ГОСТ 17479.3-85 (МГ-32-В, МГ-46-В, МГ-68-В)
- СТО 17692982-0002-2015

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Гидравлик 32	Гидравлик 46	Гидравлик 68
Плотность при 20°C, г/мл	0.877	0.879	0.886
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	32	46	68
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	5.3	6.7	8.6
Индекс вязкости	95	95	95
Кислотное число, мг КОН/г	0.6	0.6	0.6
Температура застывания, °C	-20	-17	-17
Температура вспышки в открытом тигле, °C	212	221	223
Содержание механических примесей	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Коррозия металлов	1b	1b	1b
Класс чистоты, ГОСТ 17216, не хуже	14	14	14

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.