



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WEGO BM-3

Вакуумное масло

ОПИСАНИЕ

WEGO BM-3 – специальная жидкость для высокопроизводительных паромасляных бустерных, вспомогательных пароструйных и специальных форвакуумных насосов в различных технологических процессах приборо- и аппаратостроения, в качественной металлургии, нефтехимии, электронике, масс-спектрометрии, ускорительной технике и др. Разрабатывается на основе высокоочищенных минеральных и синтетических масел пониженной вязкости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая вязкость обеспечивает хорошую текучесть масла
- Высокая окислительная стабильность

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ТУ 38.401-58-3-90
- ISO VG 15

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	BM-3
Температура застывания, °C	-10
Упругость паров при 20°C, Па	$1.33 \cdot 10^{-2}$
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с	9.5
Цвет	3.5
Температура начала перегонки, °C	98
Температура перегонки 90%, °C	171
Содержание водорастворимых кислот и щелочей, %	Отсутствие
Температура вспышки в открытом тигле, °C	165
Массовая доля воды, %	Отсутствие

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.